

سکوریت، لمینت یا سکوریت لمینت؟

برگه ۶۰ ثانیه‌ای برای مشخص کردن پیامد شکست، جلوگیری از سفارش اشتباه و تحویل اطلاعات کامل به فروشنده

ریسک‌های محل

- ☐ برخورد مستقیم انسان
- ☐ سقوط روی عابر یا طبقه پایین
- ☐ اختلاف ارتفاع یا جان‌پناه
- ☐ نیاز امنیتی و تأخیر در نفوذ
- ☐ باد، گرما یا بار پروژه‌ای

۱. مشخصات قطعه را قبل از انتخاب بنویسید

کاربرد قطعه	تعداد و محل پروژه
عرض × ارتفاع هر قطعه	نوع مهار یا کد یراق

۲. مسیر تصمیم را از راست به چپ طی کنید

۴ ابعاد و سوراخ‌ها قطعی‌اند؟ بله: نقشه ساخت برای تأیید ارسال شود. خیر: سکوریت را هنوز سفارش ندهید.	۳ کاربرد بالاسری یا جان‌پناه است؟ بله: انتخاب مهندسی و حفظ قطعات الزامی است. خیر: به سؤال ۴ بروید.	۲ خطر برخورد انسان وجود دارد؟ بله: شیشه ایمنی آزمون‌شده لازم است. خیر: نوع شیشه با بار و ضوابط سنجیده شود.	۱ پس از شکست باید مانع بماند؟ بله: لمینت یا سکوریت لمینت را بررسی کنید. خیر: به سؤال ۲ بروید.
--	--	---	--

۳. انتخاب اولیه را با پیامد شکست تطبیق دهید

کاربرد	نقطه شروع	کنترل تعیین‌کننده
درب، پارتیشن، کابین دوش	اغلب سکوریت	ابعاد، یراق، لبه و برخورد انسان
ویرترین فروشگاه	سکوریت یا لمینت	آیا پس از شکست باید مانع بماند؟
نما و جان‌پناه	طراحی پروژه‌ای	سقوط خرده و حفظ مانع
سقف، نورگیر و سایبان	لمینت پروژه‌محور	نگهداری قطعات پس از شکست

۴. اطلاعاتی که همراه عکس و نقشه ارسال می‌کنید

نتیجه بررسی

- ☐ سکوریت منفرد
- ☐ لمینت
- ☐ سکوریت لمینت‌شده
- ☐ نیازمند محاسبه و تأیید طراح